



**FAST-WI**

Máquina de Fusão

FAST001

6 Motores – Núcleo-Casca



Com Power Meter e Caneta VFL 10KM



A Fast-Wi, uma das pioneiras em equipamentos e acessórios para medições em redes, traz para o Brasil a sua FAST001.

Máquina de Fusão de 6 motores, alinhamento pelo núcleo e Casca. Desenvolvida com a mais alta tecnologia e funções que facilitam o dia a dia do usuário nas fusões de diversos modelos de cabos.

Possui design moderno e prático de usar. Possui tela touch de 5.1 polegadas e todas suas funções então em português.

Completa, com todos os acessórios:



Fusion Splicer



Toolboxes



Fiber Cleaver



Stripper



Miller clamp



Power Adapter



alcohol bottle



brush



Professional fiber  
for splicing correction



Electrode



handbag



Packing list, manual,  
certificate, warranty card



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Método de alinhamento	6 motores de alinhamento de núcleo a núcleo (casca)
Fibra aplicável	SM(G.652),MM(G.651),DS(G.653),NZDS(G.655)
Diâmetro do revestimento	80~150µm - 160~1000µm
Ciclo eletrodos	3000 ciclos
Comprimento clivado	5~16mm (diâmetro do revestimento < 250um), 16mm (diâmetro do revestimento: 250-1000um)
Perda de emenda típica	SM: 0,02dB;MM: 0,01dB;DS: 0,04dB;NZDS: 0,04dB
Perda de retorno	>60dB
Programa de emenda	40 grupos
Modo de alinhamento	Núcleo – Casca
Modo de operação	Manual/Automático
Aquecimento automático	Disponível
Tempo de emenda	8 segundos
Tempo de aquecimento típico	18 segundos para tubetes de 60 mm e 40 mm (5 a 100s)
Ampliação de fibra	300X (vista X ou Y), 125X (vista X e Y)
Exibição de imagem	Tela LCD sensível ao toque capacitiva de 5,1 polegadas
Armazenamento de dados	3000 registros de dados de grupos
Avaliação de perdas	Disponível
Teste de tensão	1,8~2,25N
Interface	Interface de menu GUI, fácil de operar
Capacidade de carga	5200mAh Li-bateria, 200 ciclos de emenda e aquecimento
Fonte de energia	Adaptador, entrada: AC100-240V (50/60HZ), saída: DC11-13.5V
Vida útil do eletrodo	3000 descargas ARC, fáceis de substituir
Terminais	Porta USB 2.0, para atualização de software, exportação de registros
Condição operacional	Altitude:0-5000m,Umidade:0-95%,Temperatura:-10°C~+50°C;Vento: max 15m/s
Dimensão/Peso	149mm (L)*120mm (W)*127mm (H) /1,90kg (incluindo bateria)

FAST-WI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO – BRASIL

FONE: (11) 3978-4726

[www.fastwioficial.com.br](http://www.fastwioficial.com.br)