



Tecnologia para enlaces profissionais

*Transformando ideias em futuro*

# SUPER LANÇAMENTO

# PARÁBOLA ULTRA HIGH PERFORMANCE

5,8 GHz

0,9m



Polarização Slant  
+/- 45°



# A melhor performance para seu enlace. Compare!



## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

	<b>Parábola Aberta</b> PA-5800-32-09-DP	<b>Parábola Sólida Blindada</b> PS-5800-32-09-DP	<b>Parábola Ultra High Performance</b> PS-5800-32-09-DP-UHP
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO	4,9 - 5,875 GHz	5,250 a 5,875 GHz	5,250 a 5,875 GHz
POLARIZAÇÃO		Dupla (V e H) ou Slant (+/- 45°)	
ISOLAÇÃO POR POLARIZAÇÃO CRUZADA	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB
VSWR	> 1,8:1 dB	1,5:1 dB	> 1,4:1 dB
CONEXÃO		SMA Fêmea Reverso	
DISTÂNCIA DO ENLACE	Até 50 km	Até 50 km	Até 50 km
GANHO BANDA ALTA	33,5 dB	33,5 dB	32,5 dB
ÂNGULO DE MEIA POTÊNCIA	3,6°	3,6°	4,4°
RELAÇÃO FRENTE-COSTAS (180° +/-180°)	> 48,5 dB	> 54 dB	> 59 dB

Diagrama de Irradiação

