

DATA SHEET

CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA NZ-CTC16P4D



* Imagens meramente ilustrativas

DESCRIÇÃO:

Caixa de Terminação Óptica NZ-CTC16P4D com 16 saídas de cabo drop, desenhada especificamente para cordalha, traz velocidade na instalação e segurança para redes Fttx.

CARACTERÍSTICAS:

Saídas para cabo de atendimento: 16;

Capacidade máxima de fibra na bandeja: 48;

Espaço para acomodação de Splitter;

Portas de saída do cabo de distribuição: 8 (4 - Ø14mm & 4pcs Ø10mm);

Saída padrão horizontal, específico para uso em cordalha.

Divisão de acesso da área de conectorização com a área de distribuição e acomodação do cabo óptico.

ESPECIFICAÇÕES:

Modelo	Capacidade de fibras	Dimensões	Portas de acesso
NZ-CTC16P4D	48 Fibras	164.75 x 291 x 115 mm	Máximo de 16 adaptadores SC simplex

APLICAÇÃO:

Redes FTTH

Redes de Telecomunicação

Redes CATV

Redes

DATA SHEET

CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA NZ-CTC16P4D

ANEXO

